

Sada na opravu závitů



Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovejte si tyto pokyny na bezpečném a přístupném místě.

Vrtání

Vyčistěte poškozený závit pomocí standardní vrtačky.

Sada obsahuje vrtáky do velikosti M12.

Pokud chcete opravit závit zapalovací svíčky, není třeba provést předběžné vrtání.

Dbejte na to, aby byly drážky bez zbytků pilin a poškození.

Kontrola

Zkontrolujte, zda závit a sklon ventilu a šrouby odpovídají.

Řezání

Použijte speciální V-COIL klíče na řezání závitového držáku do vyčištěného otvoru.

Namontování vložky

Vložte vložku do otvoru a umístěte nastavitelný kroužek tak, aby výčnělek vložky byl vycentrován v zářezu.

Našroubujte vložku mírným tlakem dolů, dokud není půl otáčky pod povrchem.

Nepracujte proti směru závitu, protože výčnělek by mohl zlomit.

Odstranění výčnělku

Po ukončení práce, pomocí funkce na zlomení výčnělku ho odstraňte.

Při větších rozměrech a ventilech zapalovacích svíček použijte dlouhé nosné kleště na odstranění výčnělku.

Vzhledem k úzké a přesné toleranci je nový závit silnější než původní.

